Panasonic

ガスヒートポンプエアコン

納入仕様書

Ｓ１形　ビル用マルチ

室内ユニット　（クリーンエアコン）

製 品 名

御提出先

御納入先

平成　　年　　月　　日　提出

受領印	／	／	／

パナソニック産機システムズ株式会社

仕　様（クリーンエアコン）

仕様値表

形　名				クリーンエアコン　壁下吸込形	
品　番　（相当馬力）				Ｓ－Ｇ４５ＣＤＳ１５（1.6）	Ｓ－Ｇ４５ＣＤＳ１６（1.6）
性能	冷房能力		kW	４．５	
	暖房能力（標準）		kW	５．０	
	暖房能力（低温）		kW	３．９	
外形寸法	高さ		mm	５００＜２５＞	
	幅		mm	８５０＜９１０＞	
	奥行き		mm	１，３５０＜１，４１０＞	
製品質量			kg	８７＜１７＞	８８＜１７＞
パネル色（マンセル記号）				パネル：半ツヤ　アイボリー（2.5Ｙ　9/1）	
電源				単相２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ	
電気特性	冷房	運転電流	A	１．３	
		消費電力	kW	０．１９０	０．２３０
		力率	%	７３	８８
	暖房	運転電流	A	１．３	
		消費電力	kW	０．１９０	０．２３０
		力率	%	７３	８８
	始動電流		A	—	
運転音			dB(A)	急４０　強３９　弱３７	急４２　強３９　弱３５
送風装置	形式×個数			シロッコファン×１	
	定格風量		m³/min	急１７．５　強１６　弱１４．５	急２０　強１６　弱１２
	機外静圧		Pa	急３０　強２５　弱２０	急３０　強２０　弱１０
	電動機出力（極数）		kW	０．２（６Ｐ）×１	
冷媒制御方式				—	
熱交換器				プレートフィン付チューブ	
保護装置				保護サーモ、ヒューズ	
配管関係	冷媒	ガス管	mm	φ１２．７（フレア）	
		液管	mm	φ９．５２（フレア）	
	冷媒配管位置			—	
	ドレン口		A	ＶＰ25（外径φ32）＜ドレンポンプ内蔵＞（ドレンアップはドレン口から500mm以下）	
オートルーバー（有・無）				—	
ドレンポンプ				—	
ダクト接続口			mm	—	
外気導入口			mm	—	
空気の吸込口／吹出口				—	
エアーフィルター				—	
リモコン	温度設定範囲		℃	冷房１８～３０、暖房１６～２６、冷暖自動１７～２７	
高圧ガス保安法区分				届出不要	
主要付属品				取扱説明書、据付説明書、据付説明書（電気工事編）	

※ 冷房能力および暖房能力は、ＪＩＳ　Ｂ　８６２７に準じて運転した場合の値です。

運 転 条 件	冷房時	暖房時（標準）	暖房時（低温）
室内側吸込空気温度	２７℃DB・１９℃WB	２０℃DB	２０℃DB・１５℃WB以下
室外側吸込空気温度	３５℃DB	７℃DB・６℃WB	２℃DB・１℃WB

※ 運転音は無響室で測定したもので、室内ユニット真下１．５mの値です。実際に据え付けますと周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。

※ 外形寸法・製品質量欄の＜　＞内数値は、別売の天井パネルの値です。

※ 別売品パネル（CZ-45KPCD4）・別売品HEPAフィルター（CZ-45SHCD4）を必ずご使用ください。

※ 暖房時の冷媒寝込み防止のため、ガス管弁キット（別売品）が必要です。詳細につきましては、ガス管弁キットの外形寸法図をご参照ください。

形　名				クリーンエアコン　壁下吸込形	
品　番　（相当馬力）				Ｓ－Ｇ５６ＣＤＳ１５（2）	Ｓ－Ｇ５６ＣＤＳ１６（2）
性能	冷房能力		kW	５．６	
	暖房能力（標準）		kW	６．３	
	暖房能力（低温）		kW	４．９	
外形寸法	高さ		mm	５００＜２５＞	
	幅		mm	１，１５０＜１，２１０＞	
	奥行き		mm	１，３５０＜１，４１０＞	
製品質量			kg	１００＜２４＞	
パネル色（マンセル記号）				パネル：半ツヤ　アイボリー（2.5Y　9/1）	
電源				単相２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ	
電気特性	冷房	運転電流	A	１．５	
		消費電力	kW	０．２３０	０．２７０
		力率	%	７７	９０
	暖房	運転電流	A	１．５	
		消費電力	kW	０．２３０	０．２７０
		力率	%	７７	９０
	始動電流		A	—	
運転音			dB(A)	急４０　強３７　弱３４	急４２　強３８　弱３２
送風装置	形式×個数			シロッコファン×１	
	定格風量		m^3/min	急２０　強１８．５　弱１６	急２３　強１８．５　弱１４
	機外静圧		Pa	急３０　強２５　弱２０	急３０　強２０　弱１０
	電動機出力（極数）		kW	０．２（６Ｐ）×１	
冷媒制御方式				—	
熱交換器				プレートフィン付チューブ	
保護装置				保護サーモ、ヒューズ	
配管関係	冷媒	ガス管	mm	φ１２．７（フレア）	
		液管	mm	φ９．５２（フレア）	
	冷媒配管位置			—	
	ドレン口		A	ＶＰ25（外径φ32）＜ドレンポンプ内蔵＞（ドレンアップはドレン口から500mm以下）	
オートルーバー（有・無）				—	
ドレンポンプ				—	
ダクト接続口			mm	—	
外気導入口			mm	—	
空気の吸込口／吹出口				—	
エアーフィルター				—	
リモコン	温度設定範囲		℃	冷房１８～３０、暖房１６～２６、冷暖自動１７～２７	
高圧ガス保安法区分				届出不要	
主要付属品				取扱説明書、据付説明書、据付説明書（電気工事編）	

※ 冷房能力および暖房能力は、ＪＩＳ　Ｂ　８６２７に準じて運転した場合の値です。

運 転 条 件	冷房時	暖房時(標準)	暖房時(低温)
室内側吸込空気温度	２７℃DB･１９℃WB	２０℃DB	２０℃DB･１５℃WB以下
室外側吸込空気温度	３５℃DB	７℃DB･６℃WB	２℃DB･１℃WB

※ 運転音は無響室で測定したもので、室内ユニット真下１．５ｍの値です。実際に据え付けますと周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。

※ 外形寸法・製品質量欄の＜　＞内数値は、別売の天井パネルの値です。

※ 別売品パネル（CZ-56KPCD4）・別売品HEPAフィルター（CZ-56SHCK4）を必ずご使用ください。

※ 暖房時の冷媒寝込み防止のため、ガス管弁キット（別売品）が必要です。詳細につきましては、ガス管弁キットの外形寸法図をご参照ください。

仕　様（クリーンエアコン）

形　名				クリーンエアコン　壁下吸込形	
品　番　（相当馬力）				Ｓ－Ｇ７１ＣＤＳ１５（2.5）	Ｓ－Ｇ７１ＣＤＳ１６（2.5）
性能	冷房能力		kW	７．１	
	暖房能力（標準）		kW	８．０	
	暖房能力（低温）		kW	６．２	
外形寸法	高さ		mm	５００＜２５＞	
	幅		mm	１，３００＜１，３６０＞	
	奥行き		mm	１，３５０＜１，４１０＞	
製品質量			kg	１０８＜２５＞	１０９＜２５＞
パネル色（マンセル記号）				パネル：半ツヤ　アイボリー（2.5Ｙ　9/1）	
電源				単相２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ	
電気特性	冷房	運転電流	A	１．６	１．８
		消費電力	kW	０．２５５	０．３１５
		力率	%	８０	８８
	暖房	運転電流	A	１．６	１．８
		消費電力	kW	０．２５５	０．３１５
		力率	%	８０	８８
	始動電流		A	—	
運転音			dB(A)	急４０　強３７　弱３５	急４２　強３７　弱３２
送風装置	形式×個数			シロッコファン×１	
	定格風量		m^3/min	急２５　強２１　弱１８	急２６．５　強２１　弱１５
	機外静圧		Pa	急３０　強２５　弱２０	急３０　強２０　弱１０
	電動機出力（極数）		kW	０．２（６P）×１	
冷媒制御方式				—	
熱交換器				プレートフィン付チューブ	
保護装置				保護サーモ、ヒューズ	
配管関係	冷媒	ガス管	mm	φ１５．８８（フレア）	
		液管	mm	φ９．５２（フレア）	
	冷媒配管位置			—	
	ドレン口		A	ＶＰ25（外径φ32）＜ドレンポンプ内蔵＞（ドレンアップはドレン口から500mm以下）	
オートルーバー（有・無）				—	
ドレンポンプ				—	
ダクト接続口			mm	—	
外気導入口			mm	—	
空気の吸込口／吹出口				—	
エアーフィルター				—	
リモコン	温度設定範囲		℃	冷房１８～３０、暖房１６～２６、冷暖自動１７～２７	
高圧ガス保安法区分				届出不要	
主要付属品				取扱説明書、据付説明書、据付説明書（電気工事編）	

※ 冷房能力および暖房能力は、ＪＩＳ　Ｂ　８６２７に準じて運転した場合の値です。

運 転 条 件	冷房時	暖房時(標準)	暖房時(低温)
室内側吸込空気温度	２７℃DB・１９℃WB	２０℃DB	２０℃DB・１５℃WB以下
室外側吸込空気温度	３５℃DB	７℃DB・６℃WB	２℃DB・１℃WB

※ 運転音は無響室で測定したもので、室内ユニット真下１．５ｍの値です。実際に据え付けますと周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 外形寸法・製品質量欄の＜　＞内数値は、別売の天井パネルの値です。
※ 別売品パネル（CZ-71KPCD4）・別売品HEPAフィルター（CZ-28SHCK4×2）を必ずご使用ください。
※ 暖房時の冷媒寝込み防止のため、ガス管弁キット（別売品）が必要です。詳細につきましては、ガス管弁キットの外形寸法図をご参照ください。

仕　様（クリーンエアコン）

形　名				クリーンエアコン　吸込一体形（逆流防止ダンパー付）	
品　番　（相当馬力）				Ｓ－Ｇ４５ＣＫＳ１５（1.6）	Ｓ－Ｇ４５ＣＫＳ１６（1.6）
性能	冷房能力		kW	４．５	
	暖房能力（標準）		kW	５．０	
	暖房能力（低温）		kW	３．９	
外形寸法	高さ		mm	５００＜２５＞	
	幅		mm	８５０＜９１０＞	
	奥行き		mm	１，７００＜１，７６０＞	
製品質量			kg	９８＜２２＞	９９＜２２＞
パネル色（マンセル記号）				パネル：半ツヤ　アイボリー（2.5Y　9/1）	
電源				単相２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ	
電気特性	冷房	運転電流	A	１．３	
		消費電力	kW	０．１９０	０．２３０
		力率	%	７３	８８
	暖房	運転電流	A	１．３	
		消費電力	kW	０．１９０	０．２３０
		力率	%	７３	８８
	始動電流		A	―	
運転音			dB(A)	急４０　強３９　弱３７	急４２　強３９　弱３５
送風装置	形式×個数			シロッコファン×１	
	定格風量		m^3/min	急１７．５　強１６　弱１４．５	急２０　強１６　弱１２
	機外静圧		Pa	―	―
	電動機出力（極数）		kW	０．２（６Ｐ）×１	
冷媒制御方式				―	
熱交換器				プレートフィン付チューブ	
保護装置				保護サーモ、ヒューズ	
配管関係	冷媒	ガス管	mm	φ１２．７（フレア）	
		液管	mm	φ９．５２（フレア）	
	冷媒配管位置			―	
	ドレン口		A	ＶＰ25（外径φ32）＜ドレンポンプ内蔵＞（ドレンアップはドレン口から500mm以下）	
オートルーバー（有・無）				―	
ドレンポンプ				―	
ダクト接続口			mm	―	
外気導入口			mm	φ１５０	
空気の吸込口／吹出口				―	
エアーフィルター				プレファイルター	
リモコン	温度設定範囲		℃	冷房１８～３０、暖房１６～２６、冷暖自動１７～２７	
高圧ガス保安法区分				届出不要	
主要付属品				取扱説明書、据付説明書、据付説明書（電気工事編）	

※ 冷房能力および暖房能力は、ＪＩＳ　Ｂ　８６２７に準じて運転した場合の値です。

運 転 条 件	冷房時	暖房時（標準）	暖房時（低温）
室内側吸込空気温度	２７℃DB・１９℃WB	２０℃DB	２０℃DB・１５℃WB以下
室外側吸込空気温度	３５℃DB	７℃DB・６℃WB	２℃DB・１℃WB

※ 運転音は無響室で測定したもので、室内ユニット真下１．５ｍの値です。実際に据え付けますと周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 外形寸法・製品質量欄の＜　＞内数値は、別売の天井パネルの値です。
※ 別売品パネル（CZ-45KPCK4）・別売品HEPAフィルター（CZ-45SHCK4）を必ずご使用ください。
※ 暖房時の冷媒寝込み防止のため、ガス管弁キット（別売品）が必要です。詳細につきましては、ガス管弁キットの外形寸法図をご参照ください。

形　名				クリーンエアコン　吸込一体形（逆流防止ダンパー付）	
品　番　（相当馬力）				Ｓ－Ｇ５６ＣＫＳ１５ (2)	Ｓ－Ｇ５６ＣＫＳ１６ (2)
性能	冷房能力		kW	５．６	
	暖房能力（標準）		kW	６．３	
	暖房能力（低温）		kW	４．９	
外形寸法	高さ		mm	５００＜２５＞	
	幅		mm	１，１５０＜１，２１０＞	
	奥行き		mm	１，７００＜１，７６０＞	
製品質量			kg	１１４＜３０＞	１１５＜３０＞
パネル色（マンセル記号）				パネル：半ツヤ　アイボリー（2.5Y　9/1）	
電源				単相２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ	
電気特性	冷房	運転電流	A	１．５	
		消費電力	kW	０．２３０	０．２７０
		力率	%	７７	９０
	暖房	運転電流	A	１．５	
		消費電力	kW	０．２３０	０．２７０
		力率	%	７７	９０
	始動電流		A	—	
運転音			dB(A)	急４０　強３７　弱３４	急４２　強３８　弱３２
送風装置	形式×個数			シロッコファン×１	
	定格風量		m^3/min	急２０　強１８．５　弱１６	急２３　強１８．５　弱１４
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機出力（極数）		kW	０．２（６Ｐ）×１	
冷媒制御方式				—	
熱交換器				プレートフィン付チューブ	
保護装置				保護サーモ、ヒューズ	
配管関係	冷媒	ガス管	mm	φ１２．７（フレア）	
		液管	mm	φ９．５２（フレア）	
	冷媒配管位置			—	
	ドレン口		A	ＶＰ25(外径φ32)<ドレンポンプ内蔵>(ドレンアップはドレン口から500mm以下)	
オートルーバー（有・無）				—	
ドレンポンプ				—	
ダクト接続口			mm	—	
外気導入口			mm	φ１５０	
空気の吸込口／吹出口				—	
エアーフィルター				プレファイルター	
リモコン	温度設定範囲		℃	冷房１８～３０、暖房１６～２６、冷暖自動１７～２７	
高圧ガス保安法区分				届出不要	
主要付属品				取扱説明書、据付説明書、据付説明書（電気工事編）	

※ 冷房能力および暖房能力は、ＪＩＳ　Ｂ　８６２７に準じて運転した場合の値です。

運 転 条 件	冷房時	暖房時(標準)	暖房時(低温)
室内側吸込空気温度	２７℃DB・１９℃WB	２０℃DB	２０℃DB・１５℃WB以下
室外側吸込空気温度	３５℃DB	７℃DB・６℃WB	２℃DB・１℃WB

※ 運転音は無響室で測定したもので、室内ユニット真下１．５ｍの値です。実際に据え付けますと周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 外形寸法・製品質量欄の＜　＞内数値は、別売の天井パネルの値です。
※ 別売品パネル（CZ-56KPCK4）・別売品HEPAフィルター（CZ-56SHCK4）を必ずご使用ください。
※ 暖房時の冷媒寝込み防止のため、ガス管弁キット（別売品）が必要です。詳細につきましては、ガス管弁キットの外形寸法図をご参照ください。

形　名				クリーンエアコン　吸込一体形（逆流防止ダンパー付）	
品　番　（相当馬力）				Ｓ－Ｇ７１ＣＫＳ１５（2.5）	Ｓ－Ｇ７１ＣＫＳ１６（2.5）
性能	冷房能力		kW	７．１	
	暖房能力（標準）		kW	８．０	
	暖房能力（低温）		kW	６．２	
外形寸法	高さ		mm	５００＜２５＞	
	幅		mm	1,３００＜1,３６０＞	
	奥行き		mm	１，７００＜１，７６０＞	
製品質量			kg	１２４＜３２＞	１２５＜３２＞
パネル色（マンセル記号）				パネル：半ツヤ　アイボリー（2.5Y　9/1）	
電源				単相２００Ｖ　５０／６０Ｈｚ	
電気特性	冷房	運転電流	A	１．６	１．８
		消費電力	kW	０．２５５	０．３１５
		力率	%	８０	８８
	暖房	運転電流	A	１．６	１．８
		消費電力	kW	０．２５５	０．３１５
		力率	%	８０	８８
	始動電流		A	—	
運転音			dB(A)	急４０　強３７　弱３５	急４２　強３７　弱３２
送風装置	形式×個数			シロッコファン×１	
	定格風量		m^3/min	急２５　強２１　弱１８	急２６．５　強２１　弱１５
	機外静圧		Pa	—	—
	電動機出力（極数）		kW	０．２（６Ｐ）×１	
冷媒制御方式				—	
熱交換器				プレートフィン付チューブ	
保護装置				保護サーモ、ヒューズ	
配管関係	冷媒	ガス管	mm	φ１５．８８（フレア）	
		液管	mm	φ９．５２（フレア）	
	冷媒配管位置			—	
	ドレン口		A	ＶＰ25（外径φ32）＜ドレンポンプ内蔵＞（ドレンアップはドレン口から500mm以下）	
オートルーバー（有・無）				—	
ドレンポンプ				—	
ダクト接続口			mm	—	
外気導入口			mm	φ１５０	
空気の吸込口／吹出口				—	
エアーフィルター				プレフィルター	
リモコン	温度設定範囲		℃	冷房１８～３０、暖房１６～２６、冷暖自動１７～２７	
高圧ガス保安法区分				届出不要	
主要付属品				取扱説明書、据付説明書、据付説明書（電気工事編）	

※ 冷房能力および暖房能力は、ＪＩＳ　Ｂ　８６２７に準じて運転した場合の値です。

運 転 条 件	冷房時	暖房時(標準)	暖房時(低温)
室内側吸込空気温度	２７℃DB・１９℃WB	２０℃DB	２０℃DB・１５℃WB以下
室外側吸込空気温度	３５℃DB	７℃DB・６℃WB	２℃DB・１℃WB

※ 運転音は無響室で測定したもので、室内ユニット真下１．５ｍの値です。実際に据え付けますと周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。

※ 外形寸法・製品質量欄の＜　＞内数値は、別売の天井パネルの値です。

※ 別売品パネル（CZ-71KPCK4）・別売品HEPAフィルター（CZ-28SHCK4×2）を必ずご使用ください。

※ 暖房時の冷媒寝込み防止のため、ガス管弁キット（別売品）が必要です。詳細につきましては、ガス管弁キットの外形寸法図をご参照ください。

100以上
970
280
100
250以上
150
550
(吊りボルトピッチ)
720
880（天井開口寸法）
910
570
1380（天井開口寸法）
400以上
4－φ15吊り穴
ドレンポンプ
500以上
(200)
点検口　450□
(現地手配)
「吹出口」
φ2×3.5P　パンチングメタル
1410
Z矢視
仮止めキャッチ
10t
発泡ポリシート外貼断熱
(グレー色)
10t
軟質発泡ポリシート
(グレー色)
20t
軟質発泡ポリシート
(グレー色)
2t発泡ポリシート
ア部詳細
天井ボード
500
(製品高さ)
イ部詳細
1350
1150
79
50
71
30
295
445
510
(天井下面からの寸法)
15
イ部
HEPAフィルター（別売品）
CZ-45SHCK4
冷媒配管（液管）
冷媒配管（ガス管）
電気配線口
コントロールユニット
ドレン配管口
89
850
63
175
500（内寸法）
175
25
245
(内寸法)
240
ア部
ダクトフランジ
天井パネル（別売品）
CZ-45KPCD4
1000以上（障害物など）
1800以上（床面）
5－φ4.8
500（内寸法）
3－φ4.8
(反対面も同径)
ダクトフランジ
品番
S-G45CDS15
S-G45CDS16
外形寸法図
クリーンエアコン
(壁下吸込形)

100以上
250以上
100
970（吊りボルトピッチ）
280
150
850
（吊りボルトピッチ）
875
150
1180（天井開口寸法）
570
1380（天井開口寸法）
400以上
4－φ15吊り穴
ドレンポンプ
500以上
点検口 450口
（現地手配）
(200)
「吹出口」
φ2×3.5P パンチングメタル
1210
1410
Z矢視
仮止めキャッチ
10t
発泡ポリシート外貼断熱
（グレー色）
10t
軟質発泡ポリシート
（グレー色）
20t
軟質発泡ポリシート
（グレー色）
2t発泡ポリシート
ア部詳細
天井ボード
500
（製品高さ）
イ部詳細
1350
1150
冷媒配管（液管）
冷媒配管（ガス管）
電気配線口
コントロールユニット
ドレン配管口
HEPAフィルター（別売品）
CZ-56SHCK4
イ部
Z
（天井下面からの寸法）
800（内寸法）
ダクトフランジ
天井パネル（別売品）
CZ-56KPCD4
ア部
1000以上（障害物など）
1800以上（床面）
8－φ4.8
（反対面も同様）
3－φ4.8
（反対面も同様）
品番
S-G56CDS15
S-G56CDS16
外形寸法図
クリーンエアコン
（壁下吸込形）

外形寸法図
クリーンエアコン
（吸込一体形）
品番
S-G56CKS15
S-G56CKS16
天井パネル（別売品）
CZ-56KPCK4
HEPAフィルター（別売品）
CZ-56SHCK4
外気取り入れ用
ダクトフランジ
別売品
ア部詳細
イ部詳細
Z矢視
1000以上（障害物など）
1800以上（床面）

電気回路図（クリーンエアコン）

（1）５０Ｈｚ機種（壁下吸込形　Ｓ－Ｇ４５・５６・７１ＣＤＳ１５
　　　　　　　　　　吸込一体形　Ｓ－Ｇ４５・５６・７１ＣＫＳ１５）

記　号	名　称	
FMI	室内送風機電動機	
MOV	電子制御弁	
49FI	室内送風機保護サーモ	
RC1	運転コンデンサー	
TR1	電源トランス	
DP	ドレンポンプ	
FS	フロートスイッチ	
CR	室内コントロール基板	
CR-SV80B-PE	コントロール基板	
TH1	サーミスター(温度センサー)	
TH2	サーミスター(室内コイルE1)	
TH4	サーミスター(室内コイルE3)	
TH5	サーミスター(吹出温度センサー)	
1X～6X RY2	補助継電器	
(RCS)	リモコンスイッチ(別売品) TH:サーミスター(温度センサー)	
F1,2	操作回路ヒューズ	
(SV1)	吐出弁	電磁弁キット(別売品)
(SV2)	吸込弁	(SV1～4)
(SV3)	バランス弁	ガス管弁キット(別売品)
(SV4)	EP弁	(SV1)
□	コネクタ、端子板	
⊕	端子	

（２）６０Ｈｚ機種（壁下吸込形　Ｓ－Ｇ４５・５６・７１ＣＤＳ１６

吸込一体形　Ｓ－Ｇ４５・５６・７１ＣＫＳ１６）

記号	名称	
FMI	室内送風機電動機	
MOV	電子制御弁	
49FI	室内送風機保護サーモ	
RC1	運転コンデンサー	
TR1	電源トランス	
TR2　注1)	室内送風機電源トランス	
DP	ドレンポンプ	
FS	フロートスイッチ	
CR	室内コントロール基板	
CR-SV80B-PE	コントロール基板	
TH1	サーミスター(温度センサー)	
TH2	サーミスター(室内コイルE1)	
TH4	サーミスター(室内コイルE3)	
TH5	サーミスター(吹出温度センサー)	
1X～6X RY2	補助継電器	
(RCS)	リモコンスイッチ(別売品) TH:サーミスター(温度センサー)	
F1,2	操作回路ヒューズ	
(SV1)	吐出弁	電磁弁キット(別売品)
(SV2)	吸込弁	(SV1～4)
(SV3)	バランス弁	ガス管弁キット(別売品)
(SV4)	EP弁	(SV1)
□	コネクタ、端子板	
⊕	端子	

注1)二次電圧は機種名により異なります。

室内ユニットの吊り下げ用	冷媒配管用	
ワッシャー(8個) 吊りボルト用(吊り金具 上下)	断熱テープ(2個) ガス管用、液管用、フレアナット部用	フレア断熱材 液管用(1個)　ガス管用(1個)

ドレン配管用				その他
ドレンホース(1個) (L=250㎜) ドレン配管接続用	ホースバンド(1個) ドレン配管接続用	パッキン(1個) ドレン配管接続用	ドレン断熱材(1個) ドレン配管接続用	パテ(1個) 配線取入口 シール用

●吊りボルトはＭ１２を使用してください。

●吊りボルトおよびナットは現地手配です。

別売部品一覧（クリーンエアコン）

品　　　名	45形	56形	71形
標準ワイヤードリモコン ＊1 （リモコンコード現地手配）	CZ-10RT3（省エネボタン付） CZ-10RT3A（省エネボタン無し）		
ワイヤレスリモコン （別置受信部タイプ）	CZ-10RWK3		
簡単リモコン	CZ-02RE3		
吸込一体形用パネル	CZ-45KPCK4	CZ-56KPCK4	CZ-71KPCK4
壁下吸込形用パネル	CZ-45KPCD4	CZ-56KPCD4	CZ-71KPCD4
HEPAフィルター	CZ-45SHCK4	CZ-56SHCK4	CZ-28SHCK4×2
ガス管弁キット ＊2	ATK-RX160A		
外気取入丸合フランジ	DKT-MF15A1		

＊1 室内に居ながら運転内容（温度設定）を設定するためには、本リモコンが必要です。

＊2 室内ユニット1台ごとに、ガス管弁キットが必要になります。